
Caixas de Proteção para redes aéreas de BT

Tipo CP1E2SEDP



Utilização:
Redes aéreas em cabo LXS (alumínio)

Norma aplicável: "DMA-C62-700N" DA EDP


Invólucro em poliéster reforçado a fibra de vidro termoprensada, com caixa de guiamento de cabos.

Características técnicas principais:

Classe II de isolamento;

Ie **160A** Ue **400V** Uimp **6kV** IP 33D IK 08

Bastidor construído em calha C20.



Barramento


Barras de cobre eletrolítico de acordo com a NP 404:
Secção fases e neutro: 20x5mm;
Secção iluminação público: 20x3mm.

Triblocos

Tamanho 00, Ie160A
De acordo com a secção IB da norma IEC 20269-2-1
Grau de proteção: IP 20
Forma de ligação: C

Pernos, parafusos, porcas e anilhas em aço inoxidável, classe A2

OPCIONAL: 1 ou 3 triblocos



Fixação ao apoio em betão "Aranha"
Em ferro galvanizado por imersão a quente, conforme DMA-C62-700N.

www.iso-sigma.pt PORTO: isosigma@iso-sigma.pt | Tel. +351 225074590 | Fax +351 225024895
LISBOA: isolx@iso-sigma.pt | Tel. +351 217160745 | Fax +351 217160816