MODELO 7770-SSS COM SUPORTE S 476-71
Células fotoeléctricas concebidas especialmente para comando de iluminação exterior (estradas, ruas , pontes, parques, etc).



Aprovadas pela EDP
De acordo com o DMA-C71-310/E da EDP
Submetidas a ensaios no IEP (LAB/REB 079/02)

☼ *Ligam as lâmpadas ao fim da tarde, logo que o nível de iluminação baixe para 11 lux; desligam pela manhã, ao serem atingidos os 33 lux, independentemente da hora do dia, da estação do ano e do estado atmosférico;*


☼ *Durante a noite o relé está sem energia, sendo a ligação garantida através de contacto normalmente fechado; em caso de avaria a iluminação fica ligada;*

- *Previstas para mais de 8.000 manobras, cerca de 13 anos de vida média;*
- *Célula fotoeléctrica de sulfureto de cádmio, insensível a variações rápidas de luz natural, (relâmpagos, por exemplo), ou de luz artificial;*
- *Equipadas com descarregadores de sobretensão de BT, de 2.5KV/5KA;*
- *Caixa exterior moldada em material sintético estanque, com Ui 5KV;*
- *Obedecem às normas EEI-148, NEMA e CSA.*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- *Alimentação: 230-240V, 50/60Hz, c.a.;*
- *Contacto de comando em óxido de prata cadmiada, 6A;*
- *Comando directo para: Lâmpadas incandescentes até 1.000W/1800VA;*
- *Níveis de iluminação: Liga 11 lux, desliga 33 lux;*
- *Consumo aproximado: 1W.*

Atendendo a que os dois elementos são independentes (fotocélula e suporte), pode ser substituída a primeira rapidamente, sem necessidade de retirar o suporte.

Ligações:



www.iso-sigma.pt PORTO: isosigma@iso-sigma.pt | Tel. +351 225074590 | Fax +351 225024895
LISBOA: isolx@iso-sigma.pt | Tel. +351 217160745 | Fax +351 217160816